Dustcontrol Guide

Healthy Business Dustcontrol®

Mobila - Stoftavskiljare

Användningsområden (Ø [mm])

- Borrning
- Mindre slipstift
- Sticksåg & Tigersåg
- Navrondell Ø 125
- Kapskiva Ø 125
- Väggslip Ø 125
- Fiberrondell Ø 125
- Oscillerande maskin
- Städning Ø 38
- Personlig sanering
- Mindre svetsutsug
- Mejselmaskin
- Bilningsmaskin

- Navrondell Ø 230
- Kapskiva Ø 230
- Spårsåg 2 x Ø 150
- Mejselmaskin
- Bilningsmaskin
- Rak slipmaskin
- Städning Ø 50
- Kap & gersåg
- Golvslipning

- Golvslipning
- Navrondell Ø 300
- Kapskiva Ø 300
- Betongfräs
- Slipskiva Ø 300
- Byggsåg Ø 400
- Suglans Ø 76
- Städning Ø 50

Luftrenare

En luftrenare bör omsätta luften i arbetsutrymmet minst 10-15 ggr/h.

T ex Ett badrum på 4 x 3 m x 2,5 m = 30 m³
30 m² x 15 (ggr) = 450m³

Lämplig luftrenare DC AirCube 500

Våtsugar

- Hältagning
- Demolering
- Vattenskador

Föravskiljare

- Föravskiljare för:
- Slipning
- Bilning
- Fräsning
- Uppsamling av byggspill
- Transport av material
- Semimobilt system

Filtersystemen i alla Dustcontrols stoftavskiljare är byggda för att uppfylla den stränga IEC-maskinklassificeringen H.

DC 1800H

Teknisk data	
HxBxD [mm]	780x405x390
Vikt [kg]	14
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamling [l]	20
Flöde max, [m³/tim]	205
Undertryck, max [kPa] (+/- 10%)	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

Levereras med (Art nr)

Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke (B370 mm) (7235)
Sugrör Ø 38 (7257)
Plastsäck (42291)
Säckstativ (42300)
Finfilter, cellulosa (42029)
HEPA H13-filter (42027)

Art.nr.	DC 1800 H
101800	230 V/50 Hz
101801	230 V/50 Hz Auto start

DC 2900 a/c/L

Teknisk data	
HxBxD [mm]	1110x445x570
Vikt [kg] a/c/L	22/ 16 / 19
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamling [l] a/c/L	40 / 30 / Longopac
Flöde max [m³/tim]	205
Undertryck [kPa] (+/- 10%)	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

Levereras med (Art nr)

Sugslang (Ø38 mm) med muff, 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B370 (7235)
Sugrör Ø 38 mm (7257)
Plastsäck (42702)
Finfilter, cellulosa (42029)
HEPA H13-filter (42027)

Art.nr.	DC 2900 H
121100	a 230 V/50 Hz Auto Start
120100	c 230 V/50 Hz Auto Start
122100	L 230 V/50 Hz Auto Start

DC Tromb 400

Teknisk data	
HxBxD [mm]	1415x600x780
Vikt [kg] a/c/L	51 / 46 / 50
Slanglängd Ø 50 mm [m]	5
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l] a/c/L	40 / 33 / Longopac
Flöde max [m³/tim]	420
Undertryck max [kPa](+/- 10%)	22
Effektuttag 115/230 V [W]	2100/2680/3000
Ljudnivå [dB(A)]	70

Levereras med (Art nr)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000
Sugslang (Ø50 mm) 5 m (240105) för modell 171500
Golvmunstycke B500 mm (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)

Art.nr.	DC TROMB 400
172000	a 230 V 3000 W
171500	c 230 V 3000 W
171530	L 230 V 3000 W

DC Tromb Twin

Teknisk data	
HxBxD [mm]	1415x600x1280
Vikt [kg]	cc) 76 cL) 80
Slanglängd Ø 50 mm [m]	5
Inlopp Ø [mm]	76/3
Uppsamling [l] a/c/L	40 / 33 / Longopac
Flöde max [m³/tim]	365
Undertryck max [kPa] (+/- 10%)	20
Effektuttag 115/230 V [W]	3000
Ljudnivå [dB(A)]	70

Levereras med (Art nr)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013)
Golvmunstycke (B500 mm) (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
c-modell (cc) med 10 x plastsäckar (43619)
L-modell (cL) med Longopac 25 m (432177)
+ 10 x plastsäckar (43619)
Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)

Art.nr.	DC TROMB H 400 Twin
172540	aL TWIN 230 V/3000 W
172550	LL TWIN 230 V/3000 W
172520	aa TWIN 230 V/3000 W
172500	cc TWIN 230 V/3000 W
172530	cL TWIN 230 V/3000 W

DC Storm 500/700

Teknisk data	500	700
HxBxD [mm]	1790x780x1160	1790x780x1160
Vikt [kg] a/c/L	180/ 178/ 178	214/ 210/ 212
Uppsamlingsbehållare [l] a/c/L	75/ 60/ Longopac	75/ 60/ Longopac
Flöde max [m³/tim]	500	700
Undertryck, max [kPa] (+/- 10%)	25	22
Effektuttag [kW]	4	7,5
Ljudnivå [dB(A)]	75	75

Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2107)
Anslutningsmuff (2008)
a) L) Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 7,5 m (2013)
c) Sugslang (Ø 50 mm) 7,5 m (2401)
Golvmunstycke B500 mm (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
a) Behållare 75 l (7368)
c) 10 x plastsäckar (46145)
L) Longopac 25 m (44077)
Finfilter, polyester (44212)
HEPA H13-filter (42869) till DC Storm 500
HEPA H13-filter (52807) till DC Storm 700

Art.nr.	DC Storm 500	Art.nr.	DC Storm 700
119402	a 400 V/50 Hz / 4 kW	119418	a 400 V/50 Hz VFD
119400	c 400 V/50 Hz / 4 kW	119403	c 400 V/50 Hz VFD
119430	L 400 V/50 Hz / 4 kW	119419	L 400 V/50 Hz /7,5 kW VFD

DC 5900

Teknisk data	9,2 kW S	9,2 kW P
HxBxD [mm]	1940x780x1160	1940x780x1160
Vikt [kg]	200	210
Uppsamlingsbehållare [l] a/cL	c/60 a/75	75/ 60/ Longopac
Flöde max [m³/tim]	500	800
Undertryck, max [kPa]	40	28
Effektuttag [kW]	9,2	9,2
Ljudnivå [dB(A)]	75	75

Levereras med (Art nr)

Finfilter, polyester (4292)
HEPA H13 filter (42807)

Art.nr.	DC 5900 9,2 kW S c/a	Art.nr.	DC 5900 9,2 kW P a/cL
119340	a 400 V	116305	a 400 V
119341	c 400 V	119301	c 400 V
		119333	L 400 V

Fler alternativ på dustcontrol.se

DC AirCube

Teknisk data	DC AirCube 500	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxD [mm]	380x340x500	930x520x650	1020x520x650
Vikt [kg]	13	23	30
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	380x340 / 125	250 / 315	315 / 315
Flöde max, [m³/tim]	500	1060	1850
Effekt, fläkt 115/230 [W]	195/210	340/500	375/750
Förfilteryta [m²]	0,18	0,40	0,60
HEPA-filteryta [m²]	4,56	5	10
Filterklass	H13	H13	H13
Ljudnivå [dB(A)]	45-65	60-68	60-68

Art.nr.	DC AirCube 500	Art.nr.	DC AirCube 1200	Art.nr.	DC AirCube 2000
112500	230 V/50 Hz	103100	230 V/50 Hz	103000	230 V, 50/60 Hz

Levereras med

HEPA H13 filter Art nr	42692	42940	42896
Förfilter Art nr	42690	42918	42917

Tillbehör

DC AirCube 500	DC AirCube 1200 & 2000
Slang 125 (2420)	Evakueringsslang (42657)
Tratt anslutning (42753)	Evakueringsbog 90° (42660)
Slangklämma (4138)	Transportskydd Ø 250 (45169)
Transportskydd Ø125 (45168)	Transportskydd Ø 315 (45170)

DC 50 W och DC 75 W

Teknisk data	DC 50-W	DC 75-W
HxBxD [mm]	870x630x543	980x630x550
Vikt [kg]	43	45
Uppsamlingsbehållare [l]	50	75
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5	5
Flöde max, öppet inlopp EU [m³/tim]	190	190
Undertryck, max, EU [kPa]	21	21
Effektuttag [W] Sugmotor, 1 fas 230 V	1285	1285
Pump, enfas [W]	550	550
Ljudnivå [dB(A)]	75	75
Max vattenflöde [l/ min]	210	210

Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2108)
Anslutningshylsa (2115)
Sugslang Ø 38 mm, 5 m antistatisk (2012)
Golvmunstycke B370 mm (7236)
Sugrör Ø 38, aluminium (7258)
Filtersäck (42190)

Art.nr.	DC 50-W	Art.nr.	DC 75-W
118600	230 V, 50 Hz, EU	118700	230 V, 50 Hz, EU

DCF Storm

Art.nr.	DCF Storm
70700	c
70701	L

Teknisk data	DCF Storm
HxBxD [mm]	1850x700x1000
Vikt [kg]	46
Uppsamlingsbehållare [l] c/L	60/ Longopac
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	76
Flöde max [m³/tim]	700
Undertryck, max [kPa] (+/- 10%)	40

DCF Tromb

Art.nr.	DCF Tromb
707002	a
707000	c
707001	L

Teknisk data	DCF Storm
HxBxD [mm]	1290x600x780
Vikt [kg] a/c/L	33/ 27/ 32
Uppsamlingsbehållare [l] c/L	40/ 20/ Longopac
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	76

DCF 60

Art.nr.	DCF 60
7069	med hjulsats

Teknisk data	DCF 60
HxBxD [mm]	1060x380x380
Vikt [kg]	10
Uppsamlingsbehållare [l]	55
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	60/50

DCF 2900

Art.nr.	DCF 2900
7372	c
737200	L

Teknisk data	DCF 2900
HxBxD [mm]	1000x540x450
Vikt [kg] c/L	10
Uppsamlingsbehållare [l] c/L	40/Longopac
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	50/50

Sugkåpor

Slip/kapskiva Ø	Gummikrage Ø	Art.nr
F 1½ - 3" (38-75mm)	27mm	6833
F 4" (100mm)	40-46mm	6670
F 4 ½" (115mm)	40-46mm	6671
F 5" (125mm)	40-49mm	6672
F 5" (125mm)	50mm	6673
F 7" (175mm)	54-61mm	6674
F 7" (175mm)	62-77mm	6675
D 4 ½" (115mm)	40-46mm	6681
D 5" (125mm)	40-49mm	6682
D 5" (125mm)	50mm	6683
D 7" (175mm)	54-61mm	6684
D 7" (175mm)	62-77mm	6676
N, K 4 ½" (115mm)	40-49mm	6677
N, K 5" (125mm)	40-53mm	6678
N, K 7" (175mm)	62-77mm	6679
S 5" (125 mm)	50-77 mm	6680
S 6" (150 mm)	Special	6023

Filter och plastsäckar

DC 1800	DC 2900c	DC Tromb	DC 3900c	DC Storm	DC 5900c	Vätsug
Art.nr för standardsäck						
42291	42702	43619	43619	46145	46145	42190
		432177	432177	44077	44077	
Art.nr för filter						
42029	42029	44017	42026	44212	429204	
42028	42028	44043	42025	44081	429203	
42027	42027	44213	42065	42869 (4 kPa)	42807 (9,2 kW)	
		44016	42024	42807 (7,5 kW)		

Slangar och kopplingar

Slangar

Kopplingar

Svivlande kopplingar

Städtillbehör

Tandat munstycke Antistatisk, B=200 mm ø38 Art.nr. 7300 ø50 Art.nr. 7013

Sugmunstycke i plast ø38 Art.nr. 7038 ø50 Art.nr. 7030

Rörmunstycke RB=100 ø38 Art.nr. 7048 RB=200 ø38 Art.nr. 7049

Ergogrip handtag Passar på alla 50mm sugrör och bulkmunstycken. D=50 ø50 Art.nr. 7285

Sugrör i kromstål ø38 Art.nr. 7257 ø50 Art.nr. 7265

Sugrör i aluminium ø38 Art.nr. 7258 ø50 Art.nr. 7266

Sugrör i aluminium Med slitsgrymni ø38 Art.nr. 7259 ø50 Art.nr. 7267

Sugrör i aluminium Förlängning, L=705 ø38 Art.nr. 7261 ø50 Art.nr. 7269

Sugrör i kromstål Förlängning ø38 L=710 Art.nr. 7260 ø50 L=710 Art.nr. 7268

Spårmunstycke i plast L=200 B=70 ø50 Art.nr. 7149

Spårmunstycke i plast Svart, L=350 ø38 Art.nr. 7365

Spårmunstycke i metall L=400 ø38 Art.nr. 7213 ø50 Art.nr. 7212

Konisk munstycke Komplett med handrör ø38 Art.nr. 7276 ø50 Art.nr. 7277

Konisk munstycke i gummi Justerbar D=10-15-20-25 ø38 Art.nr. 72764 ø50 Art.nr. 7272

Rakt handrör i stål L=220 ø38 Art.nr. 7035 ø50 Art.nr. 7033

Böjt handrör i stål L=250 ø38 Art.nr. 7262 ø50 Art.nr. 7271

Böjt handrör i rostfritt stål L=250 Stålkvalitet: EN1.4404 ø38 Art.nr. 7262-02

Golvmunstycke i plast Med gummilist, ø38 B=320 - Art.nr. 7320 B=370 - Art.nr. 7322

Golvmunstycke i plast Med borste, ø38 B=320 - Art.nr. 7321 B=370 - Art.nr. 7323

Svart borste Rengöring +80 °C ø38 Art.nr. 7263 ø50 Art.nr. 7263

Vit borste, hård Rengöring +80 °C ø38 Art.nr. 7398 ø50 Art.nr. 7398

Antistatisk borste Rengöring +100 °C ø38 Art.nr. 726301 ø50 Art.nr. 726301

Gummihus till borste ø38 Art.nr. 7275 ø50 Art.nr. 7274

Sugborste, mjuk ø50 Art.nr. 7016

Golvmunstycke i aluminium Med gummilist, B=370 ø38 Art.nr. 7235 B=450 ø38 Art.nr. 7236 B=500 ø50 Art.nr. 7238

Golvmunstycke i aluminium Med gummilist ø50 Art.nr. 7307

Komplett bulkmunstycke Med handtag, L=1600 ø76 Art.nr. 7161

Handtag till suglans Passar till Art.nr. 7162 ø76 Art.nr. 7129

Sugborste Komplett med borste, handrör och gummihus ø38 Art.nr. 7278 ø50 Art.nr. 7279

Tandat munstycke Komplett med handrör ø38 Art.nr. 7297 ø50 Art.nr. 7281

Sugborste Komplett med handrör ø38 Art.nr. 7047

Skrapblad till suglans Passar till Art.nr. 7162 ø76 Art.nr. 7127

Hållare till skrapblad Passar till Art.nr. 7162 ø76 Art.nr. 7126

Suglans i aluminium L=1600 ø76 Art.nr. 7162