

SICHERHEIT UND REGELKONFORMITÄT AM BAU



Bau und Abbruch

Dekontamination

Asbestsanierung



www.dustcontrol.at

Dustcontrol

Sind Sie Profi im Bau- und Abbruchbereich?

Entdecken Sie die hochwertigen Bau-Absauggeräte, Vorabscheider und Luftreiniger von Dustcontrol – entwickelt für maximale Effizienz und ein optimales Arbeitsumfeld. Mit über 50 Jahren Erfahrung bieten wir marktführende Staubmanagementsysteme für Bau und Sanierung, die sowohl Grob- als auch Feinstaub zuverlässig erfassen – und dabei Ihre Gesundheit schützen. Setzen Sie auf unsere professionellen Maschinen für eine effektive Staubkontrolle bei allen Arten von Bauprojekten.

Dustcontrol – Ihr Partner für einen besseren Arbeitsplatz.

Wenn Sie Spezialist für Sanierung oder Rückbau sind – wir kennen Ihre Herausforderungen!

Dustcontrol bietet professionell angepasste Staubabsaugungen, Vorabscheider und Luftreiniger für Sanierung und Asbestentfernung, die für den sicheren Umgang mit Grobstaub, Feinstaub und gesundheitsgefährdenden Partikeln zugelassen sind. Mit unseren Produkten können Asbest- und Sanierungsspezialisten Staub und Verschmutzungen effizient und sicher beseitigen, um das Risiko arbeitsbedingter Gesundheitsprobleme zu verringern. Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Ihr nächstes Sanierungsprojekt mit unseren Staubmanagementlösungen unterstützen können

7 Gründe für eine staubfreie Lösung von Dustcontrol!

1. Die Staubabscheider und Luftreiniger von Dustcontrol sind so konzipiert, dass sie den Richtlinien der jeweiligen Arbeitsschutzbehörden entsprechen.
2. Alle mobilen industriellen Staubabscheider und Luftreiniger sind serienmäßig mit HE-PA-H13-Filtern ausgestattet und erfüllen die Anwendungsklasse H für gefährliche Stäube und anspruchsvollste Einsatzbedingungen.
3. Alle Maschinen verfügen über eine zyklonbasierte Abscheidung und sind mit gefalteten Patronenfiltern ausgerüstet.
4. Dustcontrol verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung hocheffizienter Staubabscheider, Vorabscheider, Luftreiniger und Zubehör.
5. Umfassendes Sortiment an Reinigungszubehör
6. Service & Reparatur
7. Schulungen & Workshops mit der DC Academy





Je kleiner die Partikel – desto gefährlicher!

Ein Beispiel für unsichtbare, gefährliche Stäube ist Asbest. Asbest war in den 1950er- bis 1970er-Jahren ein weit verbreitetes Isoliermaterial, das sich später als hochgradig gesundheitsgefährdend herausgestellt hat. Rund um die Entfernung von Asbest hat sich eine ganze Industrie entwickelt. Da Asbest ein extrem gefährlicher Werkstoff ist, muss er mit größter Vorsicht entfernt werden, keinesfalls mit beliebiger, ungeeigneter Ausrüstung oder ohne ausreichende Schutzmaßnahmen. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung zu sicheren Lösungen!

Wie gefährlich sind Asbestfasern?

Besteht die Gefahr, dass Asbestfasern freigesetzt werden, müssen sie direkt an der Austrittsstelle bzw. an der Quelle erfasst und anschließend so entsorgt werden, dass weder für Menschen noch für die Umwelt eine Gefahr entsteht. Wir wissen, wie Sie verhindern, dass diese gefährlichen Partikel in Ihre Lunge gelangen!

Die unsichtbaren Partikel sind die gefährlichsten

Partikel mit einem Durchmesser von 0,1–3 µm sind für die Lunge besonders kritisch. Ein großer Teil dieser Partikel lagert sich beim Einatmen dauerhaft in der Lunge ab. Quarz, Asbest, PCB und Kobalt sind Beispiele für gefährliche und krebserregende Stoffe mit sehr kleinen

Staubpartikeln, die in vielen Arbeitsumgebungen lange in der Luft schweben.

Asbestfasern müssen direkt an der Austrittsstelle oder an der Quelle erfasst und anschließend fachgerecht entsorgt werden. Ist eine vollständige Erfassung nicht möglich, müssen zusätzliche Lüftungs- und Absaugmaßnahmen verwendet werden.

Best Practice nach Asbestarbeiten

Nach Abschluss der Arbeiten müssen Werkzeuge, einschließlich Absauggeräte, Arbeitsmittel und der Arbeitsbereich sorgfältig gereinigt werden. Gegenstände, die mit Asbestfasern kontaminiert sind und nicht ausreichend gereinigt werden können, müssen angefeuchtet und

fachgerecht entsorgt werden. Nach der Reinigung ist der Arbeitsbereich ausreichend zu belüften.

Besondere Anforderungen an industrielle Absauggeräte

Die abgesaugte Luft muss so geführt oder gereinigt werden, dass keine Asbestfasern in die Atemluft gelangen. Entstehender Asbestmüll ist in staubdichten Behältern zu transportieren. Das Wiederverwenden dieser Behälter ist nicht zulässig. Der Asbestfasergehalt der in die Außenluft abgegebenen Abluft darf 1.000 F/m³ nicht überschreiten.

CAUTION
ASBESTOS
REMOVAL IN
PROGRESS



DC Tromb 400 H Asbest

Technische Daten DC Tromb 400 H Asbest a/c/L

HxBxL [mm/in]	1415x600x780 / 56x23x31
Gewicht [kg/lb]	a) 51/112 c) 46/101 L) 50/110
Saugschlauch Ø50 mm /1.5" [m/ft]	5/16
Sammelbehälter [a/c/L] [l]	a) 40/10,6 c) 20/5,3 L) Longopac
Durchsatz max. Lüfter 230V EU [m³/h]	393
Unterdruck, max, EU/UK [kPa]	21/24
Leistung 115V/230V [W]	3000
Lautstärke [dB(A)]	70

Zubehör (Art. Nr.)

Saugschlauch antistatisch 5 m, Ø 50 mm (2013)
 Anschlussstück antistatisch (2129)
 Anschlussmuffe antistatisch (2008)
 Bodensaugdüse antistatisch, B 500 mm (7238)
 Saugrohr Ø 50 mm (7265)
 Feinfilter, Polyester (44017)
 Mikrofilter H13 (44016)
 Plastiksack 10 St., 20 l (43619) (C)
 Longopac Mini Superstrong, 4x23 m (432177) (L)

Art. Nr. DC Tromb 400 H Asbestos

175000 a) 230V 3000W, EU
 175100 c) 230V 3000W, EU
 175200 L) 230V 3000W, EU



Einphasige Absauggeräte

Der DC Tromb 400 H Asbest ist unser bislang leistungsstärkstes einphasiges Absauggerät. Er wurde entwickelt, um sowohl den hohen Anforderungen an ein sauberes und gesundes Arbeitsumfeld als auch den immer leistungsfähigeren handgeführten Elektrowerkzeugen gerecht zu werden. Gleichzeitig ermöglicht der Staubabscheider ein Arbeiten ohne unnötige Unterbrechungen – mit einer Förderleistung von bis zu 400 m³/h. Das Absauggerät ist DGUV-geprüft und vom IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) zugelassen.

Der DC Tromb ist nicht nur leistungsstark, robust und effizient, sondern auch vielseitig und als Allrounder einsetzbar. Er bewältigt alle Arten von Feinstäuben und Materialien, die auf Baustellen beim Schneiden von Beton, beim Schleifen, Fräsen oder Bohren von Böden und Wänden

entstehen, ebenso wie Staub aus vielen anderen industriellen Fertigungsprozessen. Die Maschine kann an Bodenschleifmaschinen sowie an Handwerkzeuge wie Trennschleifer, Meißelhämmer und Sägen angeschlossen werden. Dank seines kompakten Designs ist der DC Tromb zudem leicht zu bewegen und zu transportieren. Serienmäßig ist die Maschine mit einem patentierten selbstreinigenden Filter (waschbarer Polyesterfilter) sowie einem H13-Filter in Anwendungsklasse H ausgestattet. Eine Signallampe zeigt an, wann der Filter gereinigt werden muss.

Die DC Tromb Asbest H/C/L-Varianten sind mit einer Schutzumhausung für den sicheren Umgang mit Asbestabfällen ausgestattet. Diese schützt den Kunststoff-Entsorgungsbeutel bzw. den Longopac-Schlauch.



DC Tromb 400 H Asbest mit Stahlbehälter

Art. Nr. 175000



DC Tromb 400 H Asbest mit Longopac

Art. Nr. 175200



DC Tromb 400 H Asbest mit Intellibag

Art. Nr. 175100



DC Tromb Turbo VFD Asbest

Technische Daten

HxBxL [mm/in]	1390x600x840/55x23x33
Weight [kg/lb]	96/212 92/203 94/207
Collection container [l/gal]	40, 20, Longopac
Flow max, fan, EU [m³/h]	400/235
Negative pressure, max, EU [kPa]	30/120
Power Frequency Converter[kW]	4
Power Turbopump[kW]	2.2
Sound level [dB(A)]	84

Zubehör (Art. Nr.)

Saugschlauch antistatisch (Ø 50) (2013)
 Bodensaugdüse 500 A=50 (7238)
 Saugrohr Ø 50, Stahl (7265)
 Anschlussstück (2129)
 Anschlussmuffe (2008)
 Feinfilter, Polyester (44017)
 Mikrofilter (44016)

Austragsvarianten:

a-Modell, 5 x Plasiksack (42285)
 c-Modell, Intelligab, 10 x Rolle (43619)
 L-Modell, Longopac Mini Superstrong
 4 x 23 m (432177)

Art. Nr. DC Tromb Turbo VFD Asbest

176000 a VFD 2.2KW/4HP, EU
 176100 c VFD 2.2KW/4HP, EU
 176200 L VFD 2.2KW/4HP, EU



Dreiphasige Absauggeräte

Wir erweitern unsere Asbest-Linie um den DC Tromb Turbo VFD Asbest. Diese Lösung wurde speziell für die Asbestabsaugung entwickelt, bei der lange Betriebszeiten auf großen Baustellen erforderlich sind. In Kombination mit einer Longopac-Lösung bietet dieser leistungsstarke Staubabscheider alles, was für einen sicheren und effizienten Betrieb notwendig ist. Wenn für Ihre Asbestarbeiten besonders lange Schlauchlängen benötigt werden, ist der DC Tromb Turbo VFD Asbestos die beste Wahl.

Diese leistungsstarke Maschine ist mit unterschiedlichen Behälter-Varianten erhältlich:

- a) Stahlbehälter
- c) Kunststoffsack – Intelligab
- L) Longopac

Alle Modelle sind vom deutschen Arbeitsschutzinstitut IFA zertifiziert. Die DC Tromb H C/L Turbo VFD Asbest-Varianten sind mit einer Schutzhülle für den sicheren Umgang mit Asbestabfällen ausgestattet. Diese schützt den Kunststoff-Entsorgungsbeutel oder den Longopac-Schlauch. Die Maschinen sind geprüft und zertifiziert gemäß:

- IEC 60335-1
- IEC 60335-2-69, 22. Annex AA
- TRGS 519



DC Tromb Turbo VFD Asbest mit Stahlbehälter
 Art. Nr. 176000

Zubehör (Art. Nr.)



Einphasige Absauggeräte

Der DC 1800 und DC 2900 H Asbest erfüllen strenge Anforderungen und sind IFA*-zertifiziert. Asbest ist ein bekannter krebserregender Werkstoff und muss mit größter Vorsicht entfernt werden. Der Staubabscheider ist mit einem antistatischen Schlauch, einem Verschlussstopfen für den Zykloneinlass, Kunststoffsäcken sowie verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

DC 1800 H Asbest



Mitgeliefertes Zubehör (Art. Nr.)

Saugschlauch (Ø 38) 5 m antistatisch (2012)
Anschlussstück (2114)
Anschlussmuffe e (2108)
Bodensaugdüse B 370 mm (7235)
Saugrohr Ø 38 mm (7257)
Plastiksäcke 5 St. (42285)
Motorkühlluftfilterset (432183)
Feinfilter, Polyester (42028)
Mikrofilter (42027)

Technische Daten DC 1800 H Asbest

HxBxL [mm/in]	740x380x380/429x15x15
Gewicht [kg/lb]	14/31
Schlauchlänge Ø50 mm [m/ft]	5/16
Sammelbehälter [l/gal]	20/5.3
Durchsatz max, Lüfter, EU [m³/h]	205
Unterdruck, max, EU/UK [kPa]	21/24
Leistung 115/230V [W]	1340/1285
Lautstärke [dB(A)]	68

* Das Absauggerät wurde von der DGUV geprüft und vom IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) zugelassen.

Art. Nr. DC 1800H Asbest

101800-1 230V, EU



DC 2900 H Asbest



Technische Daten DC 2900 H Asbest

HxBxL [mm/in]	1110x440x550/43x17x21
Gewicht [kg/lb]	19/42
Schlauchlänge Ø50 mm [m/ft]	5/16
Sammelbehälter [l/gal]	40/10.6
Durchsatz max, Lüfter, EU [m³/h]	205
Unterdruck, max, EU/UK [kPa]	21/24
Leistung 115/230V [W]	1340/1285
Lautstärke [dB(A)]	70

Mitgeliefertes Zubehör (Art. Nr.)

Saugschlauch 38 antistat 5 m (2012) + Anschlussstück 38/38 drehbar (2114) (=201201)
Anschlussmuffe 50/38 (2108)
Mikrofilter DC 1800/2800/2900 (42027)
Feinfilter Polyester DC 1800/2800/2900 (42028)
Bodensaugdüse 370 A=38 (7235)
Saugrohr 38, Stahl (7257)
Plastiksack, runder Boden, D360x700x0,1 (42285) – nur für die (A) Variante
Plastiksack Intelligab DC 2900c (10 St.) (42702) – nur für die (C) Variante
Longopac Mini Super-Strong: 10 Rollen / 8 m pro Rolle (44763) – nur für die (L) Variante

Art. Nr. DC 2900 H Asbest

121000-2 230V, EU



H-klassifiziert – aus gutem Grund

Die Filtersysteme aller mobilen Dustcontrol-Absauggeräten sind so ausgelegt, dass sie die Anforderungen der EN 60335-2-69, Annex AA, H-Klasse.



42028



42027



44017



44016



4292



42869

Dreiphasige Absauggeräte

DC 5900 H Asbest



Alle DC 5900 sind leistungsstarke und zuverlässige mobile Absauggeräte. Sie sind auf einem robusten und stabilen Stahlgehäuse aufgebaut und bieten maximale Langlebigkeit. Jetzt auch verfügbar für den Einsatz in gefährlichen Arbeitsumgebungen. Der DC 5900 H Asbest ist vom der IFA* für Asbestentfernung zertifiziert.

4 kW geliefert mit (Art. Nr.)

Anschlussstück (2107)
Anschlussstück (2008)
Saugschlauch antistatisch (Ø50 mm) 7.5 m (2013)
Bodensaugdüse B 500mm /W 19.7" (7238)
Saugrohr (Ø50 mm /2") (7265)
Plastiksäcke (46141)
Feinfilter, Polyester (4292)
HEPA H13 Filter (42869)
Sammelbehälter 75 l /19 US gal (7368)

9.2 kW P & S geliefert mit (Art. Nr.)

Feinfilter, Polyester, 9.2 kW S (4292)
Feinfilter, Polyester, 9.2 kW P (429204)
HEPA H13 Filter (42807)

Art. Nr. DC 5900 H Asbest

119370 400V /4 kW 50 Hz
119350 400V /9.2 kW P 50 Hz
119360 400V /9.2 kW S 50 Hz

Technische Daten

	4 kW	9.2 kW P	9.2 kW S
HxBxL [mm/in]	1940x780x1160/76x30x45	1940x780x1160/76x30x45	1940x780x1160/76x30x45
Gewicht [kg/lb]	176/388	210/462	210/462
Sammelbehälter [l/gal]	75/19.8	75/19.8	75/19.8
Durchsatz max, fan, EU [m³/h/cfm]	470/353	800/471	500/294
Unterdruck, max, EU [kPa/inwg]	28/112	28/112	40/160
Power [kW]	4	9.2	9.2
Sound level [dB(A)]	75	75	75

*Der Staubabsauger wurde von der DGUV geprüft und vom IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) zugelassen.

3-phase



Dustcontrol Vorabscheider

Ein Vorabscheider entlastet den Hauptfilter des Absauggerätes oder der zentralen Absaugung. Der Vorabscheider garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung während des gesamten Arbeitsprozesses.



DCF Mobil mit Zyklon

Dank des im Verhältnis zu seiner Höhe geringen Durchmessers des Zylinders und des speziell geformten Einlasses kann dieser Abscheider auch kleinere und leichtere Materialien wie Asbestfasern abscheiden. Das abgeschiedene Material fällt dann in den Behälter, der mit einem Plastikbeutel für eine staubfreie Handhabung ausgestattet ist.

Technische Daten DCF Mobil mit Zyklon

Behältervolumen [l/gal]	95/25.1
Höhe ohne Zyklon [mm/in]	900/35.4 (without cyclone)
Höhe mit Zyklon [mm/in]	1650/65 (with cyclone)
Behälterdurchmesser [mm/in]	440/17.3
Gewicht ohne Zyklon [kg/lb]	30/66 (without cyclone)
Gewicht mit Zyklon [kg/lb]	35/77 (with cyclone)
Einlass/Auslass Ø [mm/in]	76/3
Volumenstrom [m³/h / cfm]	100-500/59-294

Zubehör (Art. Nr.)

4714 Sammelbehälter, 50 Stk. für Vorabscheider 7074 und 7097



QR Code für mehr Informationen

Scannen Sie diesen QR-Code und erhalten Sie weitere Informationen zu den DC Tromb Turbo-Modellen, Videos, Anleitungen und vieles mehr.

Healthy Business
Dustcontrol

Healthy Business seit 1972.

Dustcontrol ist ein schwedisches Unternehmen mit einem Team aus mehr als 20 Ländern! Wir haben weltweit 5 Tochtergesellschaften und 40 Wiederverkäufer.



Auswahl an einphasigen Absauggeräten

DC Tromb^H Twin

Mitgeliefertes Zubehör (Art. Nr.)

Antistatisches Schlauchset (Ø 50 mm) mm x 7,5 m (2013+2129+2008)
Bodensaugdüse B 500 mm (7238)
Saugrohr Ø 50 mm (7265)
a+a-Modell mit 2 x Behälter 40 l (40070)
a+L-Modell mit Behälter 40 l (40070) + Longopac 23 m (432177)
c+c-Modell mit 10 x Plastiksack (43619)
c+L-Modell mit 10 x Plastiksack (43619) + Longopac 23 m (432177)
L+L-Modell mit 2 x Longopac 23 m (432177)
Feinfilter, Polyester (44017)
Mikrofilter (44016)

Technische Daten

HxBxL [mm/in]	1415x600x1280/56x23x50
Gewicht [kg/lb]	cc) 71/157 cL) 80/177
Einlass Ø [mm/in]	76/3
Sammelbehälter [l/gal]	C) 20/5.3 L) Longopac
Durchsatz max, Lüfter, EU [m³/h]	420
Negative pressure, max, EU/UK [kPa]	21 (+/- 10%)
Leistung 115/230V [W]	2100/2680/3000
Lautstärke [dB(A)]	70

Art. Nr. DC Tromb Twin

172530 cL TWIN 230V /3000W, EU



Sehen Sie sich unser komplettes Lösungsangebot auf dustcontol.at an.



Auswahl an dreiphasigen Absauggeräten

DC Storm 500 mit Behälter

Mitgeliefertes Zubehör (Art. Nr.)

Saugschlauch antistatisch (Ø 50 mm) 7.5 m (2013)
 Anschlussmuffe (2107)
 Anschlussmuffe (2008)
 Bodensaugdüse B 500 mm (7238)
 Saugrohr Ø 50 mm (7265)
 Behälter 75 l (7368) + Plastiksack (4714)
 Feinfilter, Polyester (44212)
 Mikrofilter (42807)

Technische Daten

HxBxL [mm/in]	1790x780x1160/70x31x46
Gewicht [kg/lb]	180/396.8
Sammelbehälter [l/gal]	75/19.8
Durchsatz max, Lüfter, EU [m³/h]	500
Unterdruck, max, EU [kPa]	25
Leistung [kW]	4
Lautstärke [dB(A)]	75

Art. Nr. DC Storm 500

119400 c 400V /50Hz /4kW
 119402 a 400V /50Hz /4kW
 119430 L 400V /50Hz /4kW



DC AirCube 500-1200-2000



DC AirCube Info



Dustlight Mini

Dustlight ist ein tragbarer persönlicher Staubmonitor für Industrie- und Handwerksumgebungen, der die Belastung durch lungengängigen Staub in Echtzeit sichtbar macht. Er wird am Körper getragen, misst PM1, PM2,5 und PM10 und gibt eine sofortige visuelle und akustische Warnung aus, wenn die Grenzwerte überschritten werden.

Die Farben wechseln von Gelb zu Rot, wenn die Staubkonzentration 1250 µg/m³ überschreitet (kann je nach Land oder einer bestimmten, in der App gespeicherten Vorschrift geändert werden), während der Übergang von Grün zu Gelb über eine App eingestellt werden kann, wobei die Standardeinstellung bei 10 % des Grenzwerts liegt.

Dustlight liefert indikative Messwerte und kann nicht als Nachweis für die Einhaltung von Grenzwerten verwendet werden, warnt jedoch, wenn die Staubkonzentration in der Luft auf ein kritisches Niveau ansteigt. Es überwacht kontinuierlich die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen und hilft bei der Analyse von Staubemissionen aus Arbeitsprozessen oder der Lokalisierung von Staubquellen.

Dustlight Mini

Technische Daten Dustlight Mini

HxBxL [mm/in]	769x69x33
Gewicht [kg/lb]	150
Akkulaufzeit	bis zu 20h [Eco bis zu 40h]
Partikelgrößen	Respirabel, PM1, PM2.5, PM10



Merkmale des Geräts

- Ein innovatives Vorfiltersystem verhindert das Verstopfen des aktiven Luftstroms.
- Gut lesbares detailliertes Display
- Robustes Gehäuse für den täglichen Einsatz auf der Baustelle
- Magnetisches Laden
- Selbstreinigend
- Helle LEDs zeigen die aktuelle Gefahrenstufe an – einfach und leicht verständlich.
- Einfache Bedienung: Ein- und Ausschalten mit nur einem Knopf!
- Langlebiger Akku mit bis zu 40 Stunden Laufzeit
- Modulares KlickFast System
- Zuverlässige und reaktionsschnelle Erkennung von lungengängigem Staub
- Laserbasierte optische Messung

Zubehör (Art. Nr.)

Hauptartikel	Beschreibung
46866	Dustlight Mini: EU, Switzerland, Norway
46995	Dustlight Mini: USA
Zubehör	
46867	KlickFast - Brustgurt 1
46868	KlickFast - Armband 2
46869	KlickFast - Kleidungsbefestigung 3
46870	KlickFast - Lederschleife für Gürtel 4
46871	KlickFast System
46872	USB Aufladegerät 6
46873	Magnetisches Aufladekabel 7
46874	Dustlight Box für 6 Stk. 8
46875	Dustlight Box für 2 Stk. 9

8 + 9 Aufbewahrungsboxen für 6 oder 2 Dustlight(s), 6 oder 2 x USB-Ladekabel, Netzteil und Verteiler mit 6 oder 2 USB-Anschlüssen



Dustlight Geräteinfo
Technische Info, Anleitungen



Dustlight App Info
Daten Speicher, Live Anzeige

Staubschutztür

Die Staubschutztür wurde entwickelt, um beispielsweise bei Renovierungs- oder Abbrucharbeiten eine staubfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Sie wird zusammen mit einem AirCube im Eingang installiert, um im abgetrennten Raum einen Unterdruck zu erzeugen und so die Ausbreitung von Staub in andere Bereiche zu verhindern. Die Staubschutztür ist einfach zu montieren und zu demontieren und passt für alle Türgrößen.

Sie kann sowohl mit dem AirCube 1200 (siehe Staubschutztür-Set Ø250 – Artikelnummer 46907) als auch mit dem AirCube 2000 (siehe Staubschutztür-Set Ø330 – Artikelnummer 46908) verwendet werden.

Die Staubschutztür kann entweder als Komplettsset (zwei Optionen) oder separat bestellt werden – siehe Tabelle für Teilenummern einschließlich der in den jeweiligen Sets/Kits enthaltenen Artikel. Die meisten Teile können auch als Ersatzteile in den Kit-Optionen bestellt werden.

Staubschutztür

Technische Daten Staubschutztür

HxBxL [mm/in]	1950 x 650 / 77 x 26
Gewicht [kg/lb]	9.5 / 21
Türöffnung [mm/in]	580 / 23



Zubehör (Art. Nr.)

Staubschutztür (Art. Nr. 46352)

Lieferumfang:

Transporttasche (Art. Nr. 46353)
Spezialklebeband 50mm x 50m (Part No 46356)
Spezialklebeband Tape 19mm x 25m (Part No 463576)

Staubschutztür-Set Ø330 (Part No 46908) geeignet für DC AirCube 2000

Lieferumfang:

Staubschutztür Ø300/250 mm (46352)
Schlauchschele (3352)
Ventilationsschlauch Ø330 (2176)
Transportbehälter Ø330 (46368)

Staubschutztür Ø250 (Part No 46907) geeignet für DC AirCube 1200

Lieferumfang:

Staubschutztür Ø300/250 mm (46352)
Schlauchschele (3352)
Ventilationsschlauch Ø250 (2182)
Transportbehälter Ø250 (46367)




Ersatzteil Set (46354)



Reduzierring Ø250/300 (46355)



Einhand-Deckenstütze (46358)



Dichtung selbstklebend (46359)



Staubschutztür

Produktinformation, Anleitungen



Healthy Business seit 1972.

Dustcontrol ist ein schwedisches Unternehmen mit einem Team aus mehr als 20 Ländern! Wir haben weltweit 5 Tochtergesellschaften und 40 Wiederverkäufer.



SICHERHEIT UND REGELKONFORMITÄT AM BAU



dustcontrol.at

Healthy Business

Dustcontrol®

Dustcontrol AT

Gradnerstraße 122, 8054 Graz

info@dustcontrol.at • www.dustcontrol.at

