




Den professionella **Rivaren**



Dustcontrol®

CLEAN CONSTRUCTION



Utmaningar och lösningar

Är du en professionell rivare?

Inom rivningsbranschen står du inför tuffa miljöer varje dag. Både grovt och fint damm sprids i luften och är en fara för din hälsa. Med stoftavskiljare/ grovdammsugare, luftrenare och anpassade sugmunstycken kan vi både ta bort dammet vid källan och minska luftburet stoft för att skydda dina lungor.

Det är vårt sätt att säkerställa att du kan fortsätta göra det du är proffs på. Låt oss tillsammans skapa en hälsosammare arbetsmiljö!

Vi vet vilka dina utmaningar är!

Dustcontrols avancerade stoftavskiljare, grovdammsugare och luftrenare för rivningsarbeten minskar effektivt luftburet stoft för att förbättra arbetsmiljön för rivningspersonalen och för att möta rivarens krav på säkerhet och effektivitet.

Våra maskiner är utrustade med HEPA-filter som fångar upp även de minsta partiklarna och förhindrar deras spridning i luften.

Våra lösningar bidrar till en renare, hälsosammare och säkrare arbetsmiljö samt förbättrar arbetsflödet och effektiviserar projekt, oavsett storlek.

6 anledningar till att använda en dammfri lösning från Dustcontrol!

- Alla våra mobila istoftavskiljare och luftrenare kommer med HEPA H13-filter som standard och är byggda för tillämpningsklass H för farligt damm och de mest krävande miljöerna.
- Alla maskiner har cyklonbaserad separation och är utrustade med veckade patronfilter.
- Dustcontrol har mer än 50 års erfarenhet av att utveckla högeffektiva stoftavskiljare, föravskiljare, luftrenare och tillbehör.
- Stort utbud av städtillbehör
- Service & Reparation
- Utbildningar och Workshop



CLEAN CONSTRUCTION



DC 1800^H

Den här maskinen är speciellt lämplig för allmän rengöring och punktutsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och små bordssågar.

DC 1800 är försedd med en behållare. En plastsäck kan användas inuti behållaren för att underlätta tömning av stoft och andra material.

Art.nr. DC 1800 H

101800 230 V/50 Hz
101801 230 V/50 Hz Auto start



- Levereras med** (art.nr.)
- Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)
 - Anslutningsmuff (2108)
 - Golvmunstycke (B370 mm) (7235)
 - Sugrör Ø 38 (7257)
 - Plastsäck (42291)
 - Säckstöd (42369)
 - Finfilter, cellulosa (42029)
 - HEPA H13-filter (42027)

Teknisk data

HxBxD [mm]	780x405x390
Vikt [kg]	14
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	20
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU/UK [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68



42029

42027

- Levereras med** (art.nr.)
- Sugslang (Ø38 mm) med muff, 5 m (2105)
 - Anslutningsmuff (2108)
 - Golvmunstycke B370 (7235)
 - Sugrör Ø 38 mm (7257)
 - Plastsäck (42702)
 - Finfilter, cellulosa (42029)
 - HEPA H13-filter (42027)

Teknisk data

HxBxD [mm/in]	1110x445x570
Vikt [kg]	16
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	20
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1284/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

DC 2900c/H a/L

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den passar för dammsugning och punktutsug för handhållna elverktyg (med upp till Ø125 mm sugkåpor) samt små bordssågar. DC 2900c har uppsamling i plastsäck. DC 2900a har behållare och är perfekt för uppsamling av vassa föremål, t.ex. metallspån. DC 2900L har ett Longopac-utlopp, ett flexibelt säcksystem där stoftet samlas upp i ett slutet system.

Art.nr. DC 2900c

120000 230 V/50 Hz
120100 230 V/50 Hz, Auto start

Art.nr. DC 2900H a

121000 230 V/50 Hz
121100 230 V/50 Hz, Auto start

Art.nr. DC 2900L

122000 230 V
122100 230 V, Auto start



DC AirCube

DC AirCube renar luften och skapar vid behov undertryck i lokalen. Vilken av våra luftrenare som passar för just dina behov beror på vilken miljö du arbetar i och hur stort rummet är. Vi erbjuder tre modeller anpassade för att de ska vara smidiga att använda, slitstarka och lätta att förflytta. Oavsett vilken du väljer kan du vara säker på att få en tålig proffsmaskin med HEPA-filter som ger dig en renare arbetsmiljö.

Genom att cirkulera luften genom ett HEPA-filter, klass H13, avskiljs minst 99,95% av partiklar mellan 0,15-0,3 µm. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja. Varje filter har ett individuellt testprotokoll.

Art.nr. DC AirCube

112501 500 230 V / 50 Hz
103100 1200 230 V / 50Hz
103000 2000 230 V / 50Hz



DC AirCube 500



DC AirCube 1200



DC AirCube 2000

Teknisk data	DC AirCube 500	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxD [mm]	380x340x500	930x520x650	1020x520x650
Vikt [kg]	13	23	30
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	125	250/315	315
Effektuttag 230V [W]	210	500	750
Flöde max. fläkt 230V [m3/h]	500	1060	1850
Förfilter, area [m2]	0.18	0.4	0.6
HEPA filterarea [m²/h]	4.56	5	10
Filterklassificering mikrofilter, EN 1822-1	H13	H13	H13
Ljudnivå [dB]	45-65	60-68	60-68

- Levereras med** (art.nr.)
- HEPA H13 filter (42692 / 42940 / 42896)
 - Förfilter (42690 / 42918 / 42917)



42692

42690

Multianslutning

Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor. Multianslutningen passar på sugkåpor med en utloppsdiameter på 25-35 mm. Kapa bort en sektion vid önskad diameter (den är förmärkt med: 25, 27, 29, 31, 33, 35 mm) och trä multianslutningen över röret.

Sugkåpa

Sugkåpa för borrhammare, bilning och mejsling. Finns i flera olika dimensioner. Kontakta oss för mer information.



- Art.nr.**
42497 Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor



DC Tromb

Det finns tre versioner i Trombfamiljen: DC Tromb H 400-stoftavskiljare, DCF Tromb-föravskiljare och DC Tromb Twin-stoftavskiljare och föravskiljare i ett.

Som alltid fokuserar vi på att uppfylla moderna säkerhetskrav tillsammans med en ergonomisk och modulär funktion.

DC Tromb Twin är separerbar - stoftavskiljaren och föravskiljaren kan enkelt kopplas isär och sättas ihop igen, vilket gör transporten enkel.


DC Tromb har ett enkelt filterbytessystem och ett motorpaket som är lätt att ta bort.

Art.nr. DC Tromb H 400

172000	a	230 V 3000 W
171500	c	230 V 3000 W
171530	L	230 V 3000 W
172520	aa	TWIN 230 V 3000 W
172500	cc	TWIN 230 V 3000 W
172530	cL	TWIN 230 V 3000 W
172540	aL	TWIN 230 V 3000 W
172550	LL	TWIN 230 V 3000 W



Skyddad avstängningsventil



Låsring för förfilter

Mikrofilter/ HEPA H13 filter

DC Tromb H 400

Levereras med (art.nr.)

- Anslutningshylsa (2129)
- Anslutningsmuff (2008)
- Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000
- Sugslang (Ø50 mm) 5 m (240105) för modell 171500
- Golvmunstycke B500 mm (7238)
- Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
- Finfilter, polyester (44017)
- HEPA H13-filter (44016)

Tömning

- a) Behållare 40 l + 5 x plastsäckar (42285)
- c) 10 x plastsäckar (43619)
- L) Longopac 25 m (432177)



Teknisk data

HxBxD [mm]	1415x600x780
Vikt [kg]	a) 51 c) 46 L) 50
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l]	a) 40 c) 20 L) Longopac
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	420
Undertryck max [kPa]	22 (+/- 10%)
Effektuttag 115/230 V [W]	2100/2680/3000
Ljudnivå [dB(A)]	70



DCF Tromb

Tillbehör till DC Tromb Twin

Med ett DCF Tromb Kit kan du ansluta stoftavskiljaren DC Tromb Twin till föravskiljaren DCF Tromb.

- DCF Tromb Kit a (707012)
- DCF Tromb Kit c (707011)
- DCF Tromb Kit L (707010)

DC Tromb H Twin

Levereras med (art.nr.)

- Anslutningshylsa (2129)
- Anslutningsmuff (2008)
- Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013)
- Golvmunstycke (B500 mm) (7238)
- Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
- c-modell (cc) med 10 x plastsäckar (43619)
- L-modell (cL) med Longopac 25 m (432177)
- + 10 x plastsäckar (43619)
- Finfilter, polyester (44017)
- HEPA H13-filter (44016)



44017

Teknisk data

HxBxD [mm]	1415x600x1280
Vikt [kg]	cc) 76 cL) 80
Inlopp Ø [mm]	76/3
Uppsamling [l]	c) 20 L) Longopac
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	365
Undertryck max [kPa]	20 (+/- 10%)
Effektuttag 115/230 V [W]	3000
Ljudnivå [dB(A)]	70

Healthy Business

Dustcontrol®

www.dustcontrol.se

Dustcontrol AB

Box 3088, Kumla Gårdsväg 14
SE-145 63 Norsborg
Tel: 08-531 940 00
E-mail: sales@dustcontrol.se
www.dustcontrol.se